

ROYAUME DE BELGIQUE
Ministère des Colonies

KONINKRIJK BELGIË
Ministerie van Koloniën

BULLETIN AGRICOLE

DU

CONGO BELGE

LANDBOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT

VOOR

BELGISCH-CONGO

VOL. XLIII — N. 3



BULLETIN D'INFORMATION

DE L'

I N E A C

INFORMATIEBULLETIN

VAN HET

NILCO

SEPTEMBRE 1952
SEPTEMBER

VOL. I — N. 3

Bulletin Agricole du Congo belge

Landbouwkundig Tijdschrift voor Belgisch-Congo

SOMMAIRE Vol. XLIII N° 3 Sept. 1952 **INHOUD**

		Pages/Blz.
Articles originaux - Oorspronkelijke Artikelen		
Monographie agricole du District du Lac Léopold II	J.-L. ROBERT	617
Essai sur la délimitation des régions naturelles dans le Haut-Katanga	A. SCHMITZ	697
Latérites pisolithiques et scoriacées	G. WAEGEMANS	735
Dosage des matières organiques dans les eaux	R. WILBAUX	751
Les graisses synthétiques	E.-L. ADRIAENS	757
Rectification des vieilles huiles essentielles	A.-G. NEYBERGH	767
<i>Pausinystalia macroceras</i> (K. SCHUM) PIERRE - synonyme : <i>Corynanthe macroceras</i> (K. SCHUM)	L. TIHON	797
Protection du bois contre les insectes xylophages	S. STRASZEWSKA	809
Ensilage des fourrages verts	V. HÉRIN	817
La production de poisson de consommation	A.-F. DE BONT	827
Les principaux ravageurs des cotonniers dans le nord du Congo belge	J.-M. VRYDAGH	839
Visvangst en viskweek in Neder-Kongo	V. DECEUNINCK	869
Documentation officielle - Officiële Documentatie		887
Notes et Actualités - Nota's en Actualiteiten		905
Bibliographie - Boekbespreking		945
Annonces - Advertenties : I - XXIX	après/na	966

Bulletin d'Information de l'INEAC

Informatiebulletin van het NILCO

SOMMAIRE Vol. I N° 3 Sept. 1952 **INHOUD**

La présélection des semenceaux en hévéaculture	E. EVERS	145
Comment limiter les dégâts de l' <i>Helopeltis</i> du cotonnier dans l'Ubangi-Uele ?	G. SCHMITZ	191
Le bouturage du caféier Robusta	G. VALLAËYS	205
L'action du Gamatox sur les tiques	A. JEZIERSKI	229
Comptes rendus de recherches - Verslag van onderzoeken		235
Petites informations - Korte mededelingen		247

ROYAUME DE BELGIQUE
Ministère des Colonies

KONINKRIJK BELGIË
Ministerie van Koloniën

Direction de l'Agriculture, des Forêts,
de l'Élevage et de la Colonisation

Directie van Landbouw, Bossen,
Vee­teelt en Kolonisatie

Bulletin Agricole du Congo Belge

Landbouwkundig Tijdschrift

voor Belgisch-Congo

VOL. XLIII

N^o 3

SEPT. 1952

4 FASCICULES PAR AN
NUMMERS PER JAAR



Photo A. DA CRUZ (Congopresse).

District du Lac Léopold II.
Aspect du paysage au confluent des eaux de la Fimi et de la Lukenie,
vu du vieux poste de Kutu.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
Place Royale, 7 - Bruxelles

REDACTIE EN ADMINISTRATIE
Koningsplein, 7 - Brussel

hoeveelheden. Onderdompelen gedurende ± 7 dagen is voldoende, bijzonder als de tussenschotten werden doorboord. Na het onderdompelen en drogen van gespleten bamboe wordt deze best nagespoeld met water.

Behalve zink komt elk gewenst materiaal dat waterdicht is in aanmerking als tank. Een zachtellende bodem, eindigend in een putje van $30 \times 30 \times 15$ cm, zal het reinigen vergemakkelijken. De lengte wordt zo gekozen dat de langste te behandelen stukken er in kunnen (eventueel schuin of in twee maal). Een afdak is in de tropen haast onmisbaar (verdampen, verdunnen). Na het onderdompelen moet het hout geleidelijk drogen (± 2 weken). Alleen afgewerkte stukken komen in het bad. Voor korte bewaartijden (opslagplaatsen enz.) kan men dippen of sproeien.

Fr. HENDRICKX.

* HET COATEN VAN RUBBERBALEN

Het aanbrengen van een witte deklaag (coating) op rubberbalen heeft tot doel :

Het aan elkaar kleven van de balen verhinderen ;

De merken te kunnen aanbrengen ;

Enige bescherming tegen bevuiling te geven.

D^r ing. K. F. HEINISCH citeert in « De Bergcultures », Bogor (Indonesië), van 16 April 1952 (21^e Jaargang, N^r 8), p. 163, volgend coating recept voorgeschreven door de rubberverwerkende industriën :

a) rubbersolutie :

500 g crêpeknipsels,

250 g damarhars,

5,7 l minerale terpentijn, kookpunt 145-180° C, hieraan na 24 uren rusten nog 1,85 l terpentijn toevoegen en roeren tot al de rubber is opgelost.

b) coating mengsel :

7,3 kg rubbersolutie (a) (1),

15 l minerale terpentijn (zie a) (2),

250 g Acto 600, Teepol of een ander dispersiemiddel (3)

10-12 kg talk (4),

(3) wordt opgelost in ± 5 l van (2) daarin wordt de goed gezeefde talk (4) geroerd en de overblijvende terpentijn bijgevoegd en alles vermengd met de rubbersolutie (1).

Eenmaal afstrijken van dit mengsel met een niet te harde platte verfborstel is voldoende. Met het mengsel kunnen 50-60 balen van een coating worden voorzien.

Fr. HENDRICKX.